


型号: LX-SG302
LX-SG302-POE

全千兆3口poe中继交换机模块

An abstract graphic composed of several overlapping triangles in various shades of blue, creating a dynamic, geometric pattern that fills the bottom half of the page.

型号: LX-SG302

全千兆3口poe中继交换机模块


产品简介

LX-SG302 系列为一进两出千兆POE中继交换机模块。该系列有2款产品可供选择，即标准PO受电款和标准POE受电再供电款。它是一个无需单独电源供电，POE受电口接受上级POE供电，就能提供网络数据传输，同时它还支持POE受电后再供电和网络数据，解决行业应用中不便接电源的特殊情况。

支持一组XH2.54 2PIN电源输出，可以输出5V;12V;24V;48V任意一组电压输出。

3口10/100/1000Mbps以太网交换机模块每个交换端口均支持自适应功能。为宽带局域网提供了一个经济、实用、高性价比的10/100/1000Mbps局域共享器，为连接到局域网上的每一个终端用户提供性能稳定、高吞吐量数据传输网络；每个端口采用存储转发模式，可以有效隔离广播风暴、减少误包和错包，避免网络拥塞和网络冲突。

此交换机所有端口支持半双工流量控制和全双工回压标准，以提高带宽服务器和网络协议的兼容。此外，LED指示可以诊断各个端口和整个系统的运行状态，该产品节能环保。



关键特性

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.X, IEEE802.3ab 100Base-T
- 3个 10/100/1000M RJ45端口.
- 4K MAC 地址和 MAC 地址自动学习。
- 10Gbps 无阻塞线速转发背板带宽。
- 网口标准POE受电或者外置电源DC 5-60V.
- 一组电压输出: 5V-12V-24V-48V.
- 模块PCBA尺寸: 50*60*16mm。

产品特性

标准POE受电再供电

无需单独电源供电, POE受电口接受上级POE供电, 就能提供网络数据传输, 同时它还支持POE受电后再供电和网络数据, 解决行业应用中不便接电源的特殊情况。

无需配置 即插即用

即插即用, 动态LED指示灯无需任何设置, 开箱即用, 所有端口均具备线速转发能力, 丰富端口类型为用户组网提供了极大的灵活性能, 1秒内助您搭建千兆有线网络, 大大简化了设备的管理维护工作, 支持桌面和壁挂安装, 部署简单方便。


高速缓存 数据无损

采用存储转发模式, 提供10Gbps背板带宽, 提供大容量缓存, 有效降低数据转发延迟, 提高转发效率, 以免数据丢包。

宽电压 低功耗设计

支持宽电压5-60V输入, 比普通供电更耐用, 整机采用低功耗芯片, 裸机工作300mw, 满载工用低于3w

产品尺寸



特别提示:

- 1: 网口标准POE受电或者直流供电 电压DC 5V-60V, 电流1-3A。
- 2: 标准POE供电时, 电压供电48-56V, 电流1-3A
- 3: 一组电压输出: 5V-12V-24V-48V
- 4: 网口LED指示灯预留插件孔, 可引出。
- 5: 电源端子默认为XH2.54mm 2pin接线端子。

产品规格

产品信息

产品型号	LX-SG302	LX-SG302-POE
固定端口	1个10/100/1000M Base-T RJ45端口POE IN	1个10/100/1000M Base-T RJ45端口POE IN
	2个10/100/1000M Base-T RJ45端口	2个10/100/1000M Base-T RJ45端口POE OUT
网络协议	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x	
网口特性	10/100/1000M Base-T自动侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应	
受电方式	支持标准POE (1/2+ 36-)	
背板带宽	10Gbps (无阻塞)	
转发速率	以太网 10Mbps(半双工)20Mbps(全双工)10Mbps:14.880pps 快速以太网 100Mbps(半双工)200Mbps(全双工)100Mbps:148800pps 千兆以太网2000Mbps(全双工),1000Mbps:1488000pps	
包转发率@64byte	9.42Mpps	
供电引脚	支持 1/2(+), 3/6(-),4 芯供电	
最高单口/平均功率	(DC5-60V)	15.4W-30W (DC48-56V)
MAC 地址表	4K	
双绞线传输	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T : Cat5e or laterUTP(≤100 meter)	
整机功耗	待机功耗: < 1W; 满载功耗: < 3W	待机功耗: < 5W; 满载功耗: < 60W
LED 指示灯	电源指示灯: PWR(绿色); 网络指示灯: Link,Link/Act (黄/绿色)	
外观尺寸 (L*W*H)	50*60*16mm	
净重/毛重	< 33g / < 35g	< 37g / < 39g

工作环境

工作湿度	10%-90%RH(不凝结)	10%-90%RH(不凝结)
工作温度	-30℃-70℃	-30℃-70℃
存储湿度	10%-90%RH(不凝结)	10%-90%RH(不凝结)
存储温度	-40℃-85℃	-40℃-85℃

订购信息

LX-SG302

非网管 1 个 10/100/1000M RJ45 端口 (POE受电) +2 个10/100/1000M RJ45 端口

LX-SG302-POE

非网管 1 个 10/100/1000M RJ45 端口 (POE受电) +2 个10/100/1000M RJ45 端口 (POE供电)

联系我们

深圳市立讯电子科技有限公司

电 话: 0755-66849001

手 机: 13028856542

邮 箱: dragon@allbord.com

网 址: <http://www.allbord.com>

地 址: 深圳市龙华区大浪街道华明路仪佳扬工业园3栋3楼

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市立讯电子科技有限公司所有。
本文档可能含有预测信息, 因此本文档信息仅供参考, 不构成任何要约或承诺, 本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市立讯电子科技有限公司 保留一切权利